

# Задняя механическая щетка TucheI Plus 200 MD 560

Оборудование легко устанавливается на колесные трактора и фронтальные погрузчики отечественного и импортного производства. Изготавливается на заводе в Германии (г.Зальцберген) и отвечает Европейским стандартам качества.

## Характеристики

- задняя механическая щетка навешивается на трехточечное крепление трактора и работает от ВОМ
- щеточная система Beeline d-560 мм, из износостойкого полипропилена
- рабочая ширина щетки 2000 мм
- плавающая система крепления к трактору повторяющая профиль дороги
- механический рычаг регулирующий высоту щетки



**Каждая хозяйка знает, перед тем как начать подметать пол необходимо смочить веник!**

## Дополнительная опция: **NEW**

-водораспределительная система с 200 литровым резервуаром и водяным насосом для подавления пыли.

**Описание системы:** вода под давлением с помощью водяного насоса через распылители подается непосредственно на полипропиленовую щетку и обеспечивает ее равномерное смачивание, благодаря этому вода расходуется эффективно, не растекается по очищаемой поверхности, а увлажняя щетину обеспечивает налипание на нее пыли, что соответственно препятствует образованию пыльного облака.



**При очистке городских улиц применение данной опции добавит комфорта жителям города!**



Уборка без системы подавления пыли



Уборка с системой подавления пыли

***Эстетический вид конструкции говорит о состоятельности ее владельца. Зачем делать систему для орошения, которая не только не прибавляет пыль, так как вода поступает самотеком, но и портит весь вид самой уборочной машины***



***Выбор за Вами!***

140483, г. Коломна, МО  
тел./факс: 8 (496) 616-51-03, +7 9165839849  
[www.zaoklass.ru](http://www.zaoklass.ru) e-mail: [zaoklass@mail.ru](mailto:zaoklass@mail.ru)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.